



STANDARD

2 tampas deslizantes | Bi-temperatura refrigeração / congelamento | Vidros temperados baixo-emissivos | Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em skinplate | Refrigeração ventilada | Para-choques superior | Iluminação LED | Termómetro digital | Controlador eletrónico de temperatura | Descongelamento automático e programável | Evaporação automática das águas de descongelamento | Rodízios com travões

OPCIONAIS

Ventiladores reversíveis | Para-choques inferior | Impressão personalizada | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



Automática



230V | 1 Ph | 50 Hz



Plug-in



-21/-18 °C | 0/4 °C





LED



L1/M1 | 25 °C | 60% H.R.



R290 ECO Friendly

Temperatura de funcionamento	-21/-18 °C 0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3
Descongelação	Elétrica
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	2020x1140x1052
TDA - Área total de exposição (m ²)	1,43
Volume líquido (l)	495
Área de prateleira refrigerada (m ²)	1,50
Isolamento	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	2093
Corrente (A)	8,73
TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)	18,821 6,041
AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum)	6869,67 2205,04
Classe de eficiência energética*	 

* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

** Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

