



STANDARD

4 níveis de prateleiras amovíveis em grade | Portas frontais pivotantes de fecho automático com vidro triplo temperado | Interior em skinplate | Exterior em skinplate | Refrigeração ventilada | Iluminação vertical LED | Ventiladores de duplo sentido | Controlador eletrónico de temperatura | Descongelação automática e programável | Rodízios

OPCIONAIS

Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



-21/-18 °C | 0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz




L1/M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

Temperatura de funcionamento	-21/-18 °C 0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3
Descongelação	Elétrica
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	588x593x1795
TDA - Área total de exposição (m ²)	0,44
Volume líquido (l)	108
Área de prateleira refrigerada (m ²)	0,61
Isolamento	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	520
Corrente (A)	2,62
TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)	6,816 2,943
AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum)	2487,84 1074,20
Classe de eficiência energética*	

* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

** Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

