



## STANDARD

Base en acero inoxidable AISI 304 | Área de exposición en acero inoxidable AISI 304 | Decoración exterior en skinplate | Cubetas GN1/1 con tapas | Acoplable | Iluminación LED | Controlador electrónico de temperatura | Grifo de descarga de agua | Vidrio frontal abatible | Vidrios templados | Pies niveladores en acero inoxidable | Grifo de entrada de agua

## OPCIONES

Encimera de servicio en cuarzo | Decoración exterior en chapa pintada (RAL) | Decoración exterior en acero inoxidable AISI 304 | Puertas traseras correderas | Sistema de anti-condensación del vidrio frontal | Ruedas con frenos | Pies niveladores altos en acero inoxidable | Tensión eléctrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



65/75 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



3 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

**C100 VA 70H****150****200**

Temperatura de funcionamiento	65/75 °C	65/75 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3
Descongelación	Time	Time
Dimensiones externas (LxPxA) (mm)	1525x1100x1254	1970x1100x1254
TDA - Superficie total de exposición (m <sup>2</sup> )	1,09	1,40
Volumen neto (l)	4 x GN 1/1	5 x GN 1/1
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O
Potencia eléctrica (W)	3214	4036
Corriente (A)	13,97	17,54

\* Imágenes y colores no contractuales. La información mostrada se refiere al equipamiento estándar, modelo autocontenido, para obtener datos para refrigeración a distancia o exhibidor neutro contactar el fabricante.

