



STANDARD

2 puertas correderas | Doble temperatura refrigeración/congelación | Vidrios laterales triples | Área de exposición en skinplate | Decoración exterior en skinplate | Refrigeración ventilada | Paragolpes | Iluminación LED | Termómetro digital | Controlador electrónico de temperatura | Descongelación automática y programable | Evaporación automática de las aguas de descongelación | Ruedas con frenos

OPCIONES

Ventiladores reversibles | Tensión eléctrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



-21/-18 °C | 0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz




L1/M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

Temperatura de funcionamiento	-21/-18 °C 0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3
Descongelación	Eléctrica
Dimensiones externas (LxPxA) (mm)	800x800x1021
TDA - Superficie total de exposición (m ²)	1
Volumen neto (l)	97
Área de estante refrigerada (m ²)	0,37
Isolamento	PUR/H2O
Potencia eléctrica (W)	573
Corriente (A)	2,91
TEC - Consumo total de energía (kWh/24h)	8,640 3,174
AEC - Consumo anual de energía (kWh/annum)	3153,60 1158,51
Clasificación energética*	

* La información mostrada sobre la clasificación energética (Reglamento de etiquetado energético y Reglamento de diseño ecológico) refleja las opciones estándar del modelo mostrado. Para indicación de clasificación energética de los equipamientos con cambios u opciones que involucren elementos de consumo de energía y variaciones de construcción mecánica deben ser contactados directamente el fabricante.

** Imágenes y colores no contractuales. La información mostrada se refiere al equipamiento estándar, modelo autocontenido, para obtener datos para refrigeración a distancia o exhibidor neutro contactar el fabricante.

