



STANDARD

2 puertas correderas | Doble temperatura refrigeración/congelación | Vidrios laterales triples | Área de exposición en skinplate | Decoración exterior en skinplate | Refrigeración ventilada | Paragolpes | Iluminación LED | Termómetro digital | Controlador electrónico de temperatura | Descongelación automática y programable | Evaporación automática de las aguas de descongelación | Ruedas con frenos

OPCIONES

Ventiladores reversibles | Tensión eléctrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



-21/-18 °C | 0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



L1/M1 | 25 °C | 60% H.R.









Plug-in



R290 ECO Friendly

CAYO **100** **150** **200**

Temperatura de funcionamiento	-21/-18 °C 0/4 °C	-21/-18 °C 0/4 °C	-21/-18 °C 0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelación	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Dimensiones externas (LxPxA) (mm)	1042x1095x1021	1542x1095x1021	1975x1095x1021
TDA - Superficie total de exposición (m²)	1,60	2,26	2,83
Volumen neto (l)	203	314	410
Área de estante refrigerada (m²)	0,77	1,19	1,55
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potencia eléctrica (W)	576	1109	1142
Corriente (A)	2,92	5,65	5,79
TEC - Consumo total de energía (kWh/24h)	8,000 3,267	11,247 4,887	14,257 7,154
AEC - Consumo anual de energía (kWh/annum)	2920,00 1192,46	4105,16 1783,76	5203,81 2611,21
Clasificación energética*	 	 	 

* La información mostrada sobre la clasificación energética (Reglamento de etiquetado energético y Reglamento de diseño ecológico) refleja las opciones estándar del modelo mostrado. Para indicación de clasificación energética de los equipamientos con cambios u opciones que involucren elementos de consumo de energía y variaciones de construcción mecánica deben ser contactados directamente el fabricante.
 ** Imágenes y colores no contractuales. La información mostrada se refiere al equipamiento estándar, modelo autocontenido, para obtener datos para refrigeración a distancia o exhibidor neutro contactar el fabricante.

