



## STANDARD

2 tampas deslizantes | Bi-temperatura refrigeração/congelação | Vidros laterais triplos | Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em skinplate | Refrigeração ventilada | Para-choques | Iluminação LED | Termómetro digital | Controlador eletrónico de temperatura | Descongelação automática e programável | Evaporação automática das águas de descongelação | Rodízios com travões

## OPCIONAIS

Ventiladores reversíveis | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



Automática



230V | 1 Ph | 50 Hz



Plug-in



-21/-18 °C | 0/4 °C









LED



L1/M1 | 25 °C | 60% H.R.



R290 ECO Friendly

CAYO	100	150	200
Temperatura de funcionamento	-21/-18 °C   0/4 °C	-21/-18 °C   0/4 °C	-21/-18 °C   0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelação	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	1042x1095x1021	1542x1095x1021	1975x1095x1021
TDA - Área total de exposição (m²)	1,60	2,26	2,83
Volume líquido (l)	203	314	410
Área de prateleira refrigerada (m²)	0,77	1,19	1,55
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	576	1109	1142
Corrente (A)	2,92	5,65	5,79
TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)	8,000   3,267	11,247   4,887	14,257   7,154
AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum)	2920,00   1192,46	4105,16   1783,76	5203,81   2611,21
Classe de eficiência energética*	   	   	   

\* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.  
 \*\* Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

