



STANDARD

Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em skinplate | Refrigeração ventilada | Para-choques | Iluminação LED | Termômetro digital | Controlador eletrônico de temperatura | Descongelamento automático e programável | Evaporação automática das águas de descongelamento | Rodízios com travões

OPCIONAIS

Ventiladores reversíveis | Suporte publicitário | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.




Plug-in



R290 ECO Friendly

CRYSTAL SS**100**

Temperatura de funcionamento	0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3
Descongelação	Temperatura
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	994x858x950
TDA - Área total de exposição (m ²)	1,07
Volume líquido (l)	144
Área de prateleira refrigerada (m ²)	0,57
Isolamento	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	417
Corrente (A)	2,36
TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)	4,824
AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum)	1760,7
Classe de eficiência energética*	

* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

** Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

