



STANDARD

3 níveis de prateleiras amovíveis | Porta com dobradiça em acrílico | Interior em skinplate | Desmontável | Exterior em poliestireno | Refrigeração ventilada | Iluminação vertical LED | Controlador eletrónico de temperatura | Descongelação automática e programável | Evaporação automática das águas de descongelação | Rodízios

OPCIONAIS

Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz




M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

Temperatura de funcionamento	0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3
Descongelação	Tempo
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	474x507x1614
TDA - Área total de exposição (m ²)	0,37
Volume líquido (l)	106
Área de prateleira refrigerada (m ²)	0,48
Isolamento	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	668
Corrente (A)	3,47
TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)	8,523
AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum)	3110,90
Classe de eficiência energética*	

* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

** Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

