

STANDARD

2 tampas deslizantes | Bi-temperatura refrigeração/congelação | Vidros temperados baixo-emissivos | Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em skinplate | Refrigeração ventilada | Para-choques | Iluminação LED | Termómetro digital | Controlador eletrónico de temperatura | Descongelação automática e programável | Evaporação automática das águas de descongelação | Rodízios com travões

OPCIONAIS

Ventiladores reversíveis | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



-21/-18 °C | 0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



L1/M1 | 25 °C | 60% H.R.







Plug-in



R290 ECO Friendly

HYCE **150** **200**

Temperatura de funcionamento	-21/-18 °C 0/4 °C	-21/-18 °C 0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3
Descongelação	Elétrica	Elétrica
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	1507x1099x899	1977x1099x899
TDA - Área total de exposição (m²)	1,00	1,37
Volume líquido (l)	245	331
Área de prateleira refrigerada (m²)	1,11	1,51
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	825	1082
Corrente (A)	3,84	4,49
TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)	8,487 4,332	9,790 3,632
AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum)	3097,76 1581,18	3573,35 1365,32
Classe de eficiência energética*	 	 

* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.
 ** Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

