



## STANDARD

Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em skinplate | Tampo de serviço em skinplate | Laterais injetados | Prateleira intermédia sem iluminação | Reserva refrigerada | Acoplável | Refrigeração ventilada | Portas traseiras deslizantes | Iluminação LED | Termómetro digital | Sistema de anticondensação do vidro frontal | Controlador eletrónico de temperatura | Descongelação automática e programável | Evaporação elétrica das águas de descongelação | Vidro frontal basculante | Vidros temperados | Pés niveladores

## OPCIONAIS

Tampo de serviço em aço inoxidável AISI 304 | Tampo de serviço em quartzo | Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Área de exposição em aço inoxidável AISI 304 | Decoração exterior em chapa pintada (RAL) | Decoração exterior em aço inoxidável AISI 304 | Evaporador tratado | Ventiladores reversíveis | Iluminação LED na prateleira intermédia | Nível de prateleiras suplementares sem iluminação | Nível de prateleiras suplementares com iluminação | Sistema de anticondensação do vidro frontal | Reserva refrigerada com sistema de gaveta | Tomada suplementar | Kit de junção | Rodízios com travões | Pés altos niveladores em aço inoxidável | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

