



STANDARD

2 níveis de prateleiras amovíveis, ajustáveis e inclináveis | Portas traseiras superiores deslizantes | Exposição superior refrigerada ou neutra | Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em skinplate | Laterais em MDF lacado (RAL) | Refrigeração ventilada | Iluminação LED | Termómetro digital | Controlador eletrónico de temperatura | Descongelação automática e programável | Evaporação elétrica das águas de descongelação | Vidros duplos laterais | Vidros temperados | Pés niveladores | Cortina de noite

OPCIONAIS

Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Área de exposição em aço inoxidável AISI 304 | Decoração exterior em chapa pintada (RAL) | Decoração exterior em aço inoxidável AISI 304 | Evaporador tratado | Mesa de apoio aço inoxidável AISI 304 | Mesa de apoio em skinplate | Tomada suplementar | Rodízios com travões | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



2/5 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

OVERUNDER	100	130	150
Temperatura de funcionamento	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelação	Tempo	Tempo	Tempo
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	911x1120x1505	1236x1120x1505	1516x1120x1505
TDA - Área total de exposição (m ²)	1,00	1,27	1,50
Volume líquido (l)	219	306	382
Área de prateleira refrigerada (m ²)	1,29	1,80	2,29
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	1434	1412	1688
Corrente (A)	6,57	7,15	8,34
TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)	12,565	13,961	16,425
AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum)	4586,23	5095,77	5995,13
Classe de eficiência energética*			

* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.
 ** Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

