



STANDARD

3 níveis de prateleiras amovíveis, ajustáveis e inclináveis | Interior e exterior em skinplate | Laterais injetados | Portas traseiras deslizantes | Acoplável | Refrigeração ventilada | Iluminação LED superior | Iluminação LED nas prateleiras | Termómetro digital | Sistema de anticondensação do vidro frontal | Controlador eletrónico de temperatura | Descongelação automática e programável | Vidro frontal basculante | Vidros temperados | Pés niveladores

OPCIONAIS

Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Área de exposição em chapa aço inoxidável | Decoração frontal em chapa pintada (RAL) | Decoração frontal em aço inoxidável | Evaporador tratado | Tomada suplementar | Kit de junção | Rodízios com travões | Pés altos niveladores em aço inoxidável | Tensão eléctrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



2/5 °C



Automático



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

PO70 VE	100	130	150	200
Temperatura de funcionamento	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelação	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	1035x712x1371	1335x712x1371	1535x712x1371	1890x712x1371
TDA - Área total de exposição (m ²)	1,76	2,28	2,63	3,42
Volume líquido (l)	161	213	248	322
Área de prateleira refrigerada (m ²)	1,18	1,57	1,82	2,37
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	1121	1187	1464	1614
Corrente (A)	5,25	5,93	7,29	8,02
TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)	9,823	11,930	13,240	18,614
AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum)	3585,40	4354,45	4832,6	6794,11
Classe de eficiência energética*				

* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

** Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

