



STANDARD

3 níveis de prateleiras amovíveis, ajustáveis e inclináveis | Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em MDF lacado (RAL) | Portas traseiras deslizantes | Acoplável | Refrigeração ventilada | Iluminação LED | Termómetro digital | Controlador eletrónico de temperatura | Descongelação automática e programável | Evaporação elétrica das águas de descongelação | Vidro frontal basculante | Vidros temperados | Vidros duplos laterais | Pés niveladores

OPCIONAIS

Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Área de exposição em chapa aço inoxidável AISI 304 | Evaporador tratado | Sistema de anticondensação do vidro frontal | Tomada suplementar | Rodízios com travões | Pés altos niveladores em aço inoxidável | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



2/5 °C



Automático



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

PO82 VE	100	130	150	200
Temperatura de funcionamento	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelação	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	995x861x1374	1295x861x1374	1495x861x1374	1940x861x1374
TDA - Área total de exposição (m ²)	1,85	2,37	2,72	3,50
Volume líquido (l)	224	296	345	448
Área de prateleira refrigerada (m ²)	1,65	2,18	2,54	3,30
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	1121	1187	1464	1614
Corrente (A)	5,25	5,93	7,29	8,02
TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)	10,340	12,557	13,937	19,594
AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum)	3774,10	4583,31	5087,01	7151,81
Classe de eficiência energética*				

* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

** Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

