



STANDARD

Área de exposición en skinplate | Decoración exterior en skinplate | Refrigeración ventilada | Iluminación LED | Termómetro digital | Controlador electrónico de temperatura | Descongelación automática y programable | Evaporación automática de las aguas de descongelación | Ruedas con frenos | Paragolpes | Cortina de noche

OPCIONES

Tensión eléctrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



0/4 °C



Automático



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.




Plug-in



R290 ECO Friendly

V100 SS**150**

Temperatura de funcionamiento	0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3
Descongelación	Temperatura
Dimensiones externas (LxPxA) (mm)	1566x1060x980
TDA - Superficie total de exposición (m ²)	1,86
Volumen neto (l)	294
Área de estante refrigerada (m ²)	1,18
Isolamento	PUR/H2O
Potencia eléctrica (W)	1022
Corriente (A)	5,13
TEC - Consumo total de energía (kWh/24h)	4,629
AEC - Consumo anual de energía (kWh/annum)	1689,59
Clasificación energética*	

* La información mostrada sobre la clasificación energética (Reglamento de etiquetado energético y Reglamento de diseño ecológico) refleja las opciones estándar del modelo mostrado. Para indicación de clasificación energética de los equipamientos con cambios u opciones que involucren elementos de consumo de energía y variaciones de construcción mecánica deben ser contactados directamente el fabricante.

** Imágenes y colores no contractuales. La información mostrada se refiere al equipamiento estándar, modelo autocontenido, para obtener datos para refrigeración a distancia o exhibidor neutro contactar el fabricante.

