



STANDARD

4 níveis de prateleiras amovíveis, ajustáveis e inclináveis | Portas frontais pivotantes de fecho automático com vidro duplo temperado | Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em skinplate | Lateral display com vidro duplo temperado | Acoplável | Refrigeração ventilada | Iluminação vertical LED | Controlador eletrônico de temperatura | Descongelação automática e programável | Evaporação automática das águas de descongelação | Pés niveladores

OPCIONAIS

Barra superior de suporte de ganchos | Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Área de exposição em aço inoxidável AISI 304 | Decoração exterior em chapa pintada (RAL) | Decoração exterior em aço inoxidável AISI 304 | Evaporador tratado | Iluminação LED nas prateleiras | Laterais sólidos | Laterais panorâmicos | Nível de prateleiras suplementares sem iluminação | Nível de prateleiras suplementares com iluminação | Kit de junção | Rodízios com travões | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

W060 PT	100	130	150	200	250	300
Temperatura de funcionamento	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelação	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	1037x626x1952	1272x626x1952	1537x626x1952	1982x626x1952	2452x626x1952	2982x626x1952
TDA - Área total de exposição (m ²)	1,30	1,55	1,77	2,61	2,98	3,43
Volume líquido (l)	319	399	488	676	798	976
Área de prateleira refrigerada (m ²)	1,59	1,99	2,43	3,98	3,97	4,86
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	988	1002	514	736	1504	1528
Corrente (A)	4,9	4,9	3,0	3,7	7,7	9,5
TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)	5,315	6,171	6,912	9,102	12,342	13,824
AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum)	1939,98	2252,42	2522,88	3322,23	4504,84	5045,76
Classe de eficiência energética*						

* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

** Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

